

Materiels utilisés

Puissant atomiseur pour la pulvérisation de produits phytosanitaires et de granulés. Grande portée. Réservoir de grande capacité. Peut également être utilisé comme souffleur. Vaste gamme d'accessoires.

STIHL SR 420 - Puissant atomiseur

Caractéristiques techniques

Cylindrée 56,5 cm³

Poids avec tube de pulvérisation 11,1 kg

Débit d'air max. sans système de soufflage

1260 m³/h Portée horizontale 12 m Capacité du réservoir de l'atomiseur 13 l

Capacité du réservoir 1,5 l Portée vers le haut 11,5 m

Équipement ElastoStart

Harnais

Poignée multifonctions

Système antivibratoire

Atomist Electric Fogger - ULV

ULV Fogger électrique : Cet atomiseur jette le matériel jusqu'à 13.5 ' dans des gouttelettes de 22-46 microns pour l'assurance extérieure optimale.

Caractéristiques :

Rendement réglable de 1.5 à 14 gallons par heure.

Capacité : 7.6 L Pulvérisateurs jusqu'à une heure et à une moitié avec un remplissage du réservoir.

13.5 ' gammes.

Dimension particulaire : 22-46 microns.

Poly réservoir résistant à la corrosion (translucide pour le niveau liquide de visionnement). Opère le vide 220.

Inclut la courroie portante.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE EAU FROIDE

Caractéristiques générales nettoyeurs autonomes :

Pompes :

- 3 pistons céramique à haute résistance thermique.
- Culasse laiton renforcé.
- Clapets en inox haute performance.
- Embiellage bronze.
- Régulation par by-pass 3 voies.
- Corps en laiton.
- Manomètre de pression inox à bain de glycérine.

Châssis :

- Coloris noir acier tubulaire peinture époxy.
- Roues gonflables à roulement + chambre à air.

- Visserie inox.
- Plots anti-vibratoires modèles 11 CV - 13 CV - 20 CV.
- Support de lance intégré dans le châssis.
- Enrouleur en série ou option en fonction des modèles.

TOUTES NOS MACHINES SONT ÉQUIPÉES EN SÉRIE :

- 10 ml flexible HP tresse acier (sauf pour le kit enrouleur).
- Lance double inox.
- Sécurité surchauffe.
- Roues gonflables (penser à amarrer la machine).
- Pompe HP usage intensif.
- Sur simple demande, châssis livré avec 2 roues + béquille sans supplément.

London Fog Eliminator

Suppresseur de brouillard de Londres - Turbo Fogger thermique PORTATIF. Le suppresseur produit un brouillard sec dense et prolongé pour l'usage d'intérieur et extérieur efficace d'éliminer des insectes, des odeurs et/ou des fuites.

Caractéristiques :

Moteur : Essence, deux cycle, début de recul.

Capacité de réservoir de carburant : Un quart des USA (.95 litre)

Débit : 5 à 6 (19-23 litres) de la formulation de base d'huile par heure.

Réceptacle de formulation : 1.5 gallon (5.6 litres)

Dimensions : Des 25 compacts dans (63.5 centimètres) x 10.5 dans (26.5 centimètres) x 20.5 dans (52 centimètres) haut.

Poids : 24 livres (10.9 kilogrammes) sèchent.

Pulvérisateur a dos en plastique & inox

Fonctionnement réversible équipé avec chambre de compression en cuivre, acier inoxydable ou laiton. Lance à robinet en laiton, jet réglable.